

Aire acondicionado Brissa CA35YR03

GENERAL

ESPECIFICACIONES

SOPORTE

Especificaciones técnicas

19dB (A)

Control por voz

Garantía 3+5

Filtro de carbono

Wi-Fi Ready

Temporizador 24 h

Descripción general

Set modelo N.º

CA35YR03

Modelo exterior N.º

CA35YR03W

Modelo interior N.º

CA35YR03G

Tipo

T1, H/P, INVERTER

Rendimiento

Pdesign Refrigeración

3400 W

SEER

6,1 Refrigeración

Clase energética

A++ Refrigeración

Capacidad frigorífica

3400(1000-4000) W

Refrigeración nominal de entrada

1140(190-1600) W

Eliminación de humedad

1,2 L/H.r

EER para refrigeración

2,98 W/W

Corriente máx

8 A

Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido

56 dB (A)

Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido

62 dB (A)

Consumo anual de energía (calefacción)

945 Promedio

Pdesign Promedio de calefacción

2700 W

SCOP

4 Promedio de calefacción

Clase energética

A+ Promedio de calefacción

Capacidad calorífica

3800(1000-4200) W

Calefacción nominal de entrada

1050(190-1600) W

Circulación de aire

550 m3/h

COP para calefacción

3,62 W/W

Refrigerante

R32

Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora

39/38/36/34/31/28 dB (A)

Consumo anual de energía (refrigeración)

195 kWh/a

Consumo anual de energía (calefacción)

/ Más frío

Fuente de alimentación

Voltaje, Frecuencia, Fase

220-240V~,50Hz,1P

Corriente nominal calefacción (A)

4,7

Corriente nominal refrigeración (A)

5

Sistema

Tipo de compresor

Rotatorio

Compresor MFG

GMCC

Evaporador

Tubo de cobre y aleta de aluminio

Número de modelo del compresor

KSK89D59UEZC

Dispositivo de expansión

Capilar

Condensador

Tubo de cobre y aleta de aluminio

Diámetro del tubo de conexión

Tubería de líquido

1/4 pulgada

Tubería de gas

3/8 pulgada

Funciones

Pantalla en el panel frontal

LED

Panel extraíble y lavable

Sí

Temporizador de 24 horas

Sí

Persianas verticales de oscilación automática

Sí

Función inteligente

Sí

Reinicio automático

Mando a distancia inalámbrico LCD

Sí

Filtro de PP lavable

Sí

Control del ventilador interior de 3 velocidades y automático

Sí

Operación sueño

Sí

Super Función

Sí

Modo silencioso

REINICIO AUTOMÁTICO

Sí

Regulador

Sí

Refrigeración a baja temperatura ambiente

Sí

Super silencioso

RC

5 velocidades y control automático del ventilador interior

RC

MODO SILENCIOSO

Sí

Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)

Sí

Persianas horizontales de oscilación automática

No

8°C calefacción

RC

Otro

Dimensión neta An x Al x Pr (mm) Unidad interior

790×255×200

Peso neto (Kg) Unidad interior

7.1

Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm) Unidad exterior

780×530×315

Capacidad de carga (20'/40'/40'HC) Sin tubo

158/316/352

Estándar de prueba

EN 14511, EN 14825, EN 12102

Funcionamiento de rango de temperatura (°C) Refrigeración

-15°C-43°C

Longitud máxima admisible de los tubos en el momento del envío

5 m

límite de la diferencia de cota H

8 m

Dimensión neta An x Al x Pr (mm) Unidad exterior

660×483×240

Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm) Unidad interior

850×320×260

Peso bruto (Kg) Unidad interior

8.6

Capacidad de carga (20'/40'/40'HC) con tubo

146/298/335

Aprobaciones

CE

Funcionamiento de rango de temperatura (°C) Calefacción

-15°C-24°C

límite de la longitud del tubo

15 m

cantidad necesaria de refrigerante adicional

20 g/m