

## Especificaciones técnicas

19dB (A)

---

Control por voz

---

Garantía 3+5

---

Filtro de carbono

---

Wi-Fi Ready

---

Temporizador 24 h

## Descripción general

Set modelo N.º

CA50XS1A

Modelo exterior N.º

CA50XS1AW

Modelo interior N.º

CA50XS1AG

Tipo

T1, H/P, INVERTER

## Rendimiento

Pdesign Refrigeración

5000 W

SEER

6,1 Refrigeración

Clase energética

A++ Refrigeración

Capacidad frigorífica

5000(1000-6000) W

Refrigeración nominal de entrada

1540(260-2300) W

Eliminación de humedad

2,0 L/H.r

EER para refrigeración

3,25 W/W

Corriente máx

12,3 A

Volumen de carga de refrigerante

1150 g

Nivel de ruido de la unidad exterior -  
Potencia del sonido

63 dB (A)

Consumo anual de energía (calefacción)

1470 Promedio

Pdesign Promedio de calefacción

4200 W

SCOP

4 Promedio de calefacción

Clase energética

A+ Promedio de calefacción

Capacidad calorífica

5600(1600-6250) W

Calefacción nominal de entrada

1550(350-2300) W

Circulación de aire

880 m3/h

COP para calefacción

3,61 W/W

Refrigerante

R32

Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia  
del sonido

dB (A)

Consumo anual de energía (refrigeración)

287 kWh/a

Consumo anual de energía (calefacción)

/ Más frío

## Fuente de alimentación

Voltaje, Frecuencia, Fase

220-240V~,50Hz,1P

Corriente nominal calefacción (A)

7

Corriente nominal refrigeración (A)

6,9

## Sistema

Tipo de compresor

Rotatorio

Compresor MFG

GMCC

Evaporador

Tubo de cobre y aleta de aluminio

Número de modelo del compresor

KTN150D42UFZB

Dispositivo de expansión

Capilar

Condensador

Tubo de cobre y aleta de aluminio

## Diámetro del tubo de conexión

Tubería de líquido

1/4 pulgada

Tubería de gas

1/2 pulgada

## Funciones

Pantalla en el panel frontal

LED

Panel extraíble y lavable

Sí

Temporizador de 24 horas

Sí

Persianas verticales de oscilación automática

Sí

Función inteligente

Sí

Reinicio automático

Mando a distancia inalámbrico LCD

Sí

Filtro de PP lavable

Sí

Control del ventilador interior de 3 velocidades y automático

Sí

Operación sueño

Sí

Super Función

Sí

Modo silencioso

**Control automático**

Sí

**Regulador**

Sí

**Refrigeración a baja temperatura ambiente**

Sí

**Super silencioso**

RC

**5 velocidades y control automático del ventilador interior**

RC

**Modo silencioso**

Sí

**Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)**

Sí

**Persianas horizontales de oscilación automática**

No

**8°C calefacción**

RC

## Otro

**Dimensión neta An x Al x Pr (mm) Unidad interior**

890×300×220

**Peso neto (Kg) Unidad interior**

10

**Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm) Unidad interior**

960×365×300

**Peso bruto (Kg) Unidad interior**

12

**Capacidad de carga (20'/40'/40'HC ) Sin tubo**

88/182/208

**Estándar de prueba**

EN 14511, EN 14825, EN 12102

**Funcionamiento de rango de temperatura (°C) Refrigeración**

-15°C-43°C

**Longitud máxima admisible de los tubos en el momento del envío**

5 m

**Límite de la diferencia de cota H****Dimensión neta An x Al x Pr (mm) Unidad exterior**

810x585x280

**Peso neto (Kg) Unidad exterior**

34

**Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm) Unidad exterior**

940×630×385

**Peso bruto (Kg) Unidad exterior**

38,5

**Capacidad de carga (20'/40'/40'HC ) con tubo**

88/182/208

**Aprobaciones**

CE

**Funcionamiento de rango de temperatura (°C) Calefacción**

-15°C-24°C

**Límite de la longitud del tubo**

20 m

**cantidad necesaria de refrigerante adicional**