

# Especificaciones técnicas

## General

Gama Comercial Conductos

ADT52UX4RSCL4

Unidad exterior

AUW52U4RS4

Unidad interior

ADT52UX4RCL4

AUW52U4RS4

## Capacidad

Frío Nominal (Mín-Máx)

4558(1625-4747) Frig/h

Calor Nominal (Mín-Máx)

4988 (1410-5168) Kcal/h

5800(1640-6010) W

Frío Nominal (Mín-Máx)

5300 (1890-5520) W

Calor Nominal (Mín-Máx)

5800(1640-6010) W

## Consumo Nominal

SEER (Rango)

6,36

4,01

SCOP (Rango)

4,01

## Unidad Interior

**Caudal de aire (A/M/B)**900/840/730 m<sup>3</sup>/min**Potencia sonora**

57 dB(A)

**Peso Neto/con embalaje**

30/35 kg

**Nivel sonoro (A/M/B)**

35/33/31 dB(A)

**Dimensiones An x Al x Fon**

1180×190×445 mm

30/35 kg

## Unidad Exterior

Aire acondicionado Conducto ADT52UX4RCL4

### GENERAL

810×585×280 mm

34/38.5 kg

### ESPECIFICACIONES

34/38.5 kg

### SOPORTE

## Refrigerante

**Gas**

R32

0,97 Kg

**Carga**

0,97 Kg

## Tuberías

**Diám. tuberías líquido/gas**

Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") mm/pulg

**Long. Máx. tubería total/vert**

30/15 m

## Rango de operación

**Tª exterior para refrigeración**

-15/48 °C

-15/24 °C

**Tª exterior para calefacción**

-15/24 °C